



## LED Corn HOL E40 54W 7600lm 4000K


Numéro d'article 80100036301

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 54W 4000K 7600lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.



ledcorn



### Attributs de Classification Générale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe ETIM           | Lampes      |
| Classe ETIM           | Lampe LED   |
| Code produit          | 80100036301 |
| Marque                | Bailey      |
| Nom série de produits | LED Corn    |
| Type de produit       | HOL         |

### Attributs de classification

|   |                        |
|---|------------------------|
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| courant nominal [mA]                                    | 250 - 250              |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| puissance de la lampe [W]                               | 54 - 54                |
| type de tension   | CA                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 7600 - 7600            |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 7600                   |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 141                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique  |
| Lampe à filament  | Non                    |
| finition verre/couvercle                                | clair                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle   | E40                    |
| couleur   | blanc                  |
| température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| couleur du boîtier                                      | blanc                  |
| angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| réglable  | Non                    |
| diamètre [mm]   | 93                     |
| longueur [mm]   | 267                    |
| classe de protection (IP)                               | IP64                   |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 90                     |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |
| classe d'efficacité énergétique                         | D                      |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 54                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000                  |
| commande à distance possible                            | Non                    |
| avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| compatible IFTTT  | Non                    |

**Produits similaires**



143681

LED Corn Compact  
E40 54W 8200lm  
4000K 100V-260V

145790

LED Corn Switch E40  
36W-54W  
4800-7800lm  
3000K-5000K

80100036338

LED Corn HOL E40  
54W 7300lm 3000K