

LED Projecteur Slim Detect 30W 4000K Noir IP65

Bailey nr.: 139844



BAI Projecteur LED Slim Detect Noir 30W 4000K 2100lm IP65 IK08 240V Câble 1m Détecteur 2-10m 160D + Telecom. Floodlight

Ce projecteur Bailey Led est mince, durable et robuste et donc multi-utilisable. De plus, ce projo en aluminium avec verre de sécurité est équipé d'un capteur de mouvement où différentes fonctions peuvent être réglées avec une télécommande (temps, distance, rayonnement). Cela rend le luminaire idéal pour une utilisation dans des endroits sujets aux cambriolages. Le luminaire a une classe de résistance à l'eau IP65 et convient donc à une utilisation en extérieur. Longueur de câble 1 mètre. Température ambiante: -25 ° C à + 40 ° C. Idéal pour les entrées / sorties, portes (de garage), parkings, jardins, etc.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| EAN-code | 8714681398449 |
| Nom série de produits | LED Floodlight sensor |
| Type de produit | Slim Detect |


Spécifications

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ajustabilité | orientable |
| avec détecteur de mouvement | Oui |
| avec détecteur de luminosité | Oui |
| avec source lumineuse | Oui |
| douille | sans |
| matière du boîtier | aluminium |
| surface | autre |
| couleur de boîtier | noir |
| matière du recouvrement | verre transparent |
| tension nominale [V] | 220 240 V |
| type de tension | AC |
| courant nominal à courant constant | 114 114 mA |
| dimnable | Non |
| diffusion de lumière | symétrique |
| angle de rayonnement | extrêmement large >80° |
| durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
| durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | |
| durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | |
| durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | |
| durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | |
| indice de protection (IP) | IP65 |
| résistance aux chocs | IK08 |
| classe de protection | I |
| température ambiante | -25 40 °C |
| performance max. du système [W] | 30 W |
| couleur de lumière | autre |
| température couleur [K] | 4000 4000 K |
| niveau de rendu de couleur | 80-89 |


Spécifications

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| flux lumineux [lm] | 2100 2100 lm |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 70 lm/W |
| coefficient de puissance | 0.9 |
| largeur [mm] | 170 mm |
| hauteur/profondeur [mm] | 43 mm |
| longueur [mm] | 206 mm |
| diamètre extérieur | |
| hauteur/profondeur d'encastrement | |
| diamètre d'encastrement | |

Bailey 139844



This luminaire contains built-in LED lamps.



} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 