

Lival GA-016 Standard 34W/930 15D Spot Silver

Bailey nr.: 142123


Lival LED Tracklight GA-016 Standard 34W/930 3000K 15D Spot Argent Projecteur/Spot sur rails Adapteur 3 allumages




Spot standard classique avec un adaptateur de rail ultra-mince. Simple et efficace - d'excellentes performances à un bon prix. Aluminium moulé sous pression enduit de poudre.

Attributs de Classification Générale		Spécifications	
EAN-code	8714681421239	flux lumineux [lm]	2775 2775 lm
Nom série de produits	Lival LED Tracklight	efficacité lumineuse [lm/W]	82 lm/W
Type de produit	GA-016 Standard	coefficient de puissance	
Spécifications		largeur [mm]	84 mm
ajustabilité	rotatif et orientable	hauteur/profondeur [mm]	92 mm
avec détecteur de mouvement	Non	longueur [mm]	228 mm
avec détecteur de luminosité	Non	diamètre extérieur	
avec source lumineuse	Oui	hauteur/profondeur d'encastrement	
douille	sans	diamètre d'encastrement	
matière du boîtier	aluminium		
surface	revêtu de poudre		
couleur de boîtier	argent		
matière du recouvrement	synthétique transparente		
tension nominale [V]	220 240 V		
type de tension	AC		
courant nominal à courant constant	850 850 mA		
dimnable	Non		
diffusion de lumière	symétrique		
angle de rayonnement	étroit 11-20°		
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C			
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C			
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	50000 h		
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C			
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C			
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C			
indice de protection (IP)	IP20		
résistance aux chocs	IK02		
classe de protection	II		
température ambiante			
performance max. du système [W]	34 W		
couleur de lumière	blanc		
température couleur [K]	3000 3000 K		
niveau de rendu de couleur	90-100		

Bailey 142123



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 