

Lival Trigger Mini 42W/930 15D Spot Noir

Bailey nr.: 142138


Lival LED Tracklight Trigger Mini 42W/930 3000K 15D Spot Noir Projecteur/Spot sur rails Adapteur 3 allumages




Polyvalent grâce au boîtier élégant en combinaison avec la forme cylindrique. Fourni avec adaptateur et pilote triphasé universel. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre. Équipé de la technologie LED Citizen moderne, haute stabilité des couleurs MacAdams 2SDCM.

Attributs de Classification Générale		Spécifications	
EAN-code	8714681421383	flux lumineux [lm]	3300 3300 lm
Nom série de produits	Lival LED Tracklight	efficacité lumineuse [lm/W]	79 lm/W
Type de produit	Trigger Mini	coefficient de puissance	
Spécifications		largeur [mm]	100 mm
ajustabilité	rotatif et orientable	hauteur/profondeur [mm]	104 mm
avec détecteur de mouvement	Non	longueur [mm]	194 mm
avec détecteur de luminosité	Non	diamètre extérieur	
avec source lumineuse	Oui	hauteur/profondeur d'encastrement	
douille	sans	diamètre d'encastrement	
matière du boîtier	aluminium		
surface	revêtu de poudre		
couleur de boîtier	noir		
matière du recouvrement	synthétique transparente		
tension nominale [V]	220 240 V		
type de tension	AC		
courant nominal à courant constant	1050 1050 mA		
dimnable	Non		
diffusion de lumière	symétrique		
angle de rayonnement	étroit 11-20°		
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C			
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C			
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	50000 h		
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C			
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C			
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C			
indice de protection (IP)	IP20		
résistance aux chocs	IK02		
classe de protection	II		
température ambiante			
performance max. du système [W]	42 W		
couleur de lumière	blanc		
température couleur [K]	3000 3000 K		
niveau de rendu de couleur	90-100		

Bailey 142138



This luminaire contains built-in LED lamps.



LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 