

LED Downlight Alu 100-240V 15W 3000K

Bailey nr.: 90600035033

BAI LED Downlight 15W 3000K 1125lm 100-240V IP20 120D 240mm Diamètre d'encastrement 220mm



Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681350331
Nom série de produits	BaiLum LED downlight
Type de produit	Round


Spécifications

ajustabilité	non réglable
avec détecteur de mouvement	Non
avec détecteur de luminosité	Non
avec source lumineuse	Oui
douille	sans
matière du boîtier	aluminium
surface	autre
couleur de boîtier	aluminium
matière du recouvrement	
tension nominale [V]	100 240 V
type de tension	AC
courant nominal à courant constant	350 350 mA
dimnable	Non
diffusion de lumière	symétrique
angle de rayonnement	extrêmement large >80°
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	
indice de protection (IP)	IP20
résistance aux chocs	IK00
classe de protection	I
température ambiante	
performance max. du système [W]	15 W
couleur de lumière	autre
température couleur [K]	3000 3000 K
niveau de rendu de couleur	80-89

Spécifications

flux lumineux [lm]	
efficacité lumineuse [lm/W]	
coefficient de puissance	
largeur [mm]	
hauteur/profondeur [mm]	13 mm
longueur [mm]	
diamètre extérieur	240 mm
hauteur/profondeur d'encastrement	
diamètre d'encastrement	220 mm

Bailey 90600035033



This luminaire contains built-in LED lamps.

A⁺⁺
A⁺
A
B
C
D
E

}

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012
