

LED Floodlight HQ Black 100-240V 30W 6500K

Bailey nr.: 90500034704




BAI LED Schijnwerper HQ 30W 6500K 3000lm 100-240V DC IP65 IK08 Alu behuizing zwart 120D 2 meter kabel LED Floodlight


De Floodlight wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. Kan zowel tegen muur als plafond worden gemonteerd. De behuizing is van gegoten aluminium. Wordt geleverd met 2m aansluitkabel. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -10°C tot +40°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.

Algemene classificatie data		Specificaties	
EAN-code	8714681347041	Lichtstroom	3000 3000 lm
Product serie	LED Floodlight	Specifieke lichtstroom lamp	100 lm/W
Product Type	HQ	Vermogensfactor	
Specificaties		Breedte	225 mm
Verstelbaarheid	Zwenkbaar	Hoogte/diepte	125 mm
Met bewegingssensor	Nee	Lengte	185 mm
Met lichtsensor	Nee	Buitendiameter	
Met lichtbron	Ja	Inbouwhoogte/diepte	
Lamphouder	Geen	Inbouwdiameter	
Materiaal behuizing	Aluminium		
Oppervlaktebescherming	Overig		
Kleur behuizing	Zwart		
Materiaal afdekking	Glas transparant		
Nom. Spanning	100 240 V		
Spanningstype	AC		
Led nom. stroom bij constante stroom			
Dimbaar	Nee		
Lichtverdeling	Symmetrisch		
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°		
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C			
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	45000 u		
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C			
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C			
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C			
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C			
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	I		
Nom. omgevingstemperatuur	-10 40 °C		
Max. systeemvermogen	30 W		
Lichtkleur	Overig		
Kleurtemperatuur	6500 6500 K		
Kleurweergave-index CRI	60-69		

Bailey 90500034704



This luminaire contains built-in LED lamps.



} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 